



שרית שני חי

## מפרט נגרות ורפדות – למכרז בלבד - ספריית כותר טף - ראשון לציון

אוגוסט 2023

### הערות לביצוע עבודות נגרות:

#### כל פרטי הנגרות/רפדות ובניית הרהיטים בתאום הוראות יועץ בטיחות / קונסטרוקטור של הספרייה והתקנים הדרושים

הקו המנחה הוא שכל החומרים הם מעכבי בעירה העומדים בתקן.

- 1.
2. החומרים בכל הפרויקט יהיו לפי תו תקן ישראלי בלבד.
3. ביצוע העבודות יעשה בכפוף לאישור יועצים שונים ע"פ התקנים המחייבים כגון 921 ועוד.
4. ברהיטים שמצוין שימוש בגוף סנדוויץ' - כל עבודות הנגרות יבוצעו מסנדוויץ' בתקן ישראלי ללוחות לבידים, בעובי 18 מ"מ לפחות.
5. ברהיטים שמצוין שימוש בגוף בירץ' - כל עבודות הנגרות יבוצעו מסנדוויץ' ליבנה בירץ' סוג א-א בתקן ישראלי.
6. ברהיטים שמשולב MDF – יעשה שימוש ב-MDF מעכב בעירה לפי תו תקן.
7. הדבקת הפורניר/ פורמייקה תעשה ע"י מכבש חם בלבד.
8. יש להשתמש אך ורק בלוחות פורמייקה העומדים בדרישות תקן ישראלי רשמי.
9. בכל הרהיטים יש להקפיד על שיופים, גימורים עם פאזות ופינות מעוגלות.
10. יש להתאים את כל עבודות הכרסום והטבעה של הפורמייקה לפי דרישת המעצבת. יש להכין דוגמא לאישור המעצבת.
11. כל הצבעים בכל חלקי הריהוט יהיו לא רעילים בעלי תו ישראלי. כל צבעי האפוקסי נטולי עופרת- לכה אחרונה עם דרגת שחיקה גבוהה. לפני כל צביעה יש להכין דוגמא לאישור המעצבת.
12. דפנות אחוריות של כל הארונות יהיו בעובי 6 מ"מ לפחות ויחברו ע"י ברגיי אל- חלד (לא מסמרים).
13. פנים הארונות – פורמייקה משני הצדדים.
14. על תחתית כל המגירות והמדפים תודבק פורמייקה משני הכיוונים, המגירות יהיו שיניים ללא ברגים או מסמרים.
15. כל המסילות יהיו מסוג טנדם ובהתאם לתקנים.
16. מחזיקי מדף עם קדיחה מנירוסטה ולא פלסטיק עם מסמר.
17. יש לקבע את כל היחידות אל הרצפה/ קיר.
18. מדפים המחוברים ישירות לקיר יחברו ע"י הרכבה סמויה בלבד.
19. המבצע אחראי על המידות, יש להודיע למעצבת על כל שינוי או אי התאמה בשטח לתוכניות.
20. על הנגר ליצור קשר עם אחראי הבטיחות / קונסטרוקטור מפאת מורכבות הפרויקט ולקבל את אישורו.
21. כל חומרי הגלם, החלקים, הפרזולים, חומרי העזר וחומרי הציפוי יעשו מחומרים מתאימים, חדשים ובאיכות גבוהה מתאימה, הכול כנדרש במפרט הטכני.
22. החומרים יעובדו לפי כללי המקצוע, מבלי שיהיו פגמים בחומר או בציפוי, ללא בליטות או שקעים או חלקים בלתי מעובדים כהלכה ובאופן שתמנע פגיעה במשתמשים.
23. ביחידות בהן מצוין גלגלים- יש להשתמש בגלגלי סיליקון עם מעצורים בעלי יכולת נשיאה בהתאם לגודל היחידה.
24. כל הרהיטים בהם משולבות מגירות/ דלתות בעלות נקודות היצטבות יש לוודא התקנת מאיטי בלימה.